



PIKTOGRAMME

Technische Meldungen
des Aufzugs die über die
Module angezeigt werden



Überlast



Aufzug außer Betrieb

EN 81-28 Funktionen –
Anzeigen im Einsatz mit
PTU 80



Induktionsschleife



AufzugnotrufVerbindungs Aufbau



AufzugnotrufSprechverbindung

DIS C10

Kabinenmodul zur Aufputzmontage

Das in der Kabine eingebaute Modul DIS C10 zeigt die Etage und die Fahrtrichtung der Kabine an. Zusammen mit einem Aufzugnotruf PTU 80 werden die folgenden zusätzlichen Funktionen erreicht:

- Anzeige der Piktogramme gemäß Normen EN 81-70 und EN 81-28*,
- Notbeleuchtung,
- Anzeige der technischen Informationen,
- Funktion "Alarmende" mit Magnet

* Norm EN 81-28 : Fern-Notruf für Personen- und Lastenaufzüge; Norm EN 81-70 : Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen

Durch ein Sprachansagemodul **SVA mit einem Universalsensor (CAPAC)** gesteuert wird das **DIS C10 zu einer unabhängigen Lösung zur Erhöhung der Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen**

Funktionen

- TFT mit hoher Auflösung
- Hohe Leuchtkraft
- Etagenanzeige , Buchstabengröße 35 mm
- Fahrtrichtungspfeile für die nächste Fahrt
- Fahrtrichtungspfeile Höhe 42 mm
- Piktogramme im Aufzug: Überlast, außer Betrieb
- Piktogramme für den Notruf
- Etagenansage
- Signaltone (Tür, Aufwärtsfahrt, Abwärtsfahrt)
- Mikrofon/Lautsprecher für den Notruf
- Funktion "Alarmende" mit Magnet
- Notbeleuchtung
- Einfach und individuelle konfigurierbar (Text pro Etage)

Anschlüsse

- Über BUS RS 485 (Anschlusskabel im Lieferumfang erhalten, Länge 6 m)

Mechanik

- Aufputzmontage
- Abmessungen 180 x 95 x 30 mm
- Edelstahlfrontblende und Gehäuse aus Zinkdruckguss 2 mm
- Schlag- und Feuerfestigkeit: Konform EN 81-71 Kategorie 1
- Grafisches Display, geschützt durch Sicherheitsglas 6mm
- Lautsprecherschutz

Garantie

- 1 Jahr (Rücksendung ins Werk)

