



AMPHITECH PTC 550 20S

Tülfreisprechtelefon", vandalismusgeschützt:

- **in barrierefreier Ausführung**
- 2 Navigationstasten zur Namenssuche in der Telefonliste **2 Rufnummern pro Kontakt** (Kapazität: 500 Kontakte).

Die AMPHITECH PTC 550 20S kann angeschlossen werden:

- an eine analoge Telefonleitung des öffentlichen Netzes oder des privaten Netzes (Telefonanlage, PABX),
- im GSM-Netz*,
- im IP-Netzwerk*,

(*mit dedizierter Schnittstelle, bitte kontaktieren Sie uns).

Funktionen

- Telefon (mit möglicher Festlegung von Zeitfenstern)
- Zugangskontrolle (mit möglicher Definition von Zeitfenstern)

Technische Daten

- ein Tastwahlblock mit den Funktionen: Zugangscode, *Kurzwahl* (Anrufen des Kontaktes durch Drücken der Tasten von *001 bis *500) **oder freie** - Anwahl und alphabetische Suche in der Telefonliste
- Induktive Höranlage als Kommunikationshilfe für Hörgeräteträger
- Farbbildschirm
- Piktogrammanzeigen zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
- Sprachansagen (Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung, Türöffnung)
- Prädisposition für die Installation eines VIGIK® -Moduls - Gewindelänge 20 mm Typ T25
- Vereinfachte Konfiguration über Bluetooth mit der **AMPHITECH App, Blue Prog PTC 500**
- 2 Relaisausgänge, programmierbar als Zwangssteuer- oder als Türöffnerkontakte (Beleuchtung, etc.)
- 1 Relais zur Steuerung einer externen Kamera
- 1 Eingang "Ruftaster Ausgang"
- Automatischer Testruf

(Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)

- Gesprächsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
- Stromversorgung 12 - 30 V DC
- Stromaufnahme max. 800 mA bei 12 V DC
- Technischer Ruf bei Spannungsausfall (bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH und Amphitech Leitstand

(bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH und Amphitech Leitstand **ORA**)

Mechanische Ausführung

- Aufwandmontage
- Abmessungen: 300 x 120 x 30 mm - Gewicht 2 kg
- Schutzgrad: IP 55 - IK 08
- Temperaturbereich: - 20°C bis + 40°C
- Edelstahlfrontblende 2,5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss

Optionen und Zubehör

- Stromversorgung **BAS 2415** - Backup, Netzfehlerinformation
- Stromversorgung **ALIM 2415** - Nicht stromversorgt, keine Information über Netzfehler

