



## TA80 PIT01A

Schachtgrubentelefon zum Einsatz in Verbindung mit dem Aufzugnotrufsystem  
**PTU 80Vx oder TA80**

### Funktionsmerkmale

- Taste für Technikerruf
- Vollduplex Sprachkommunikation
- 1 bis 4 Sprachrufnummern
- 1 Rufnummer für den automatischen Testruf
- 1 Rufnummer für den Anruf bei schwacher Batterie
- 1 bis 8 Module, die mit dem Aufzugnotrufsystem **PTU 80Vx oder TA80 AMPHITECH** gekoppelt sind (Wir beraten Sie gerne).

### Anschlüsse

- **Telefonleitung:** ein Paar wird parallel zur Telefonleitung des Kunden an das vorhandene Aufzugnotrufsystem Amphitech **PTU 80Vx oder TA80 AMPHITECH** angeschlossen (ein abgeschirmtes Paar mit Querschnitt von mindestens 6 /10°).
- **Spannungsversorgung:** Anschluss einer 10 bis 30 VDC Spannungsquelle AMPHITECH angeschlossen, 180 mA (Siehe Optionen und Peripheriegeräte ).

### Optionen und Zubehör

- **BAS 1202 AMPHITECH** - Notstromversorgung 12 VDC - 200 mA -  
Konform nach EN 81-28:2003
- **BAS 1206 C02 AMPHITECH** - Notstromversorgung 12 VDC - 600 mA -  
Konform nach EN 81-28:2018- Akkuüberwachung nach EN 81-28:2018  
(durch permanente Kontrolle von Spannung und Ladekapazität)

### Abmessungen

